



ALPPILA

- Kuvaus** Alppila-valaisimet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ne soveltuvat ulkona seinien ja muiden kohteiden valaisuun. Valaisimet soveltuvat myös sisätiloihin, esimerkiksi kylpyhuoneisiin.
- Rakenne** Runko ruostumattomasta teräkstä, kupu lasia.
- Väri** Valkoinen, antrasiitti ja harjattu teräs, kirkas kupu.
- Valonlähde** Ledilamppu GU10 PAR16, tilattava erikseen.
- Käyttöympäristön lämpötila** -20 °C - +35 °C. GU10-lamppusuositusten mukaisesti.
- Asennus** Pinta-asennus seinään.
- Kytkenä** Ruuvi liittimet 3 x 2,5 mm², yksi kaapelin läpivienni.



Väri vaihtoehtoina myös valkoinen ja antrasiitti.


SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L	KG
ALPPILA YHTEEN SUUNTAAN VALAISEVA						
4107269	A1ALAA	IP44 1S GU10 MAX 35W RST	max 35	-	115 x 155 x 103	0,60
ALPPILA KAHTEN SUUNTAAN VALAISEVA						
4107271	A1ALAB	IP44 2S GU10 MAX 2X35W RST	max 2x35	-	115 x 200 x 103	0,90
4116166	A1ALWW	IP44 2S GU10 MAX 2X35W ANT	max 2x35	-	115 x 200 x 103	0,90
4116167	A1ALWA	IP44 2S GU10 MAX 2X35W VA	max 2x35	-	115 x 200 x 103	0,90
ALPPILA SUUNNATTAVA						
4107268	A1ALAC	IP44 S GU10 MAX 35W RST	max 35	-	115 x 115 x 195	0,70




LAMPPIUSUOSITUKSET

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	LM/CD
PRO LED			
4710162	M7PRAT	PRO PAR16 4W/828 GU10 35D	250 (220/90°)/500
PRO LED DIM			
4710183	M7PRBO	PRO PAR16 5,5W/828 GU10 DIM 38D	500 (345/90°)/540
4710184	M7PRBP	PRO PAR16 5,5W/840 GU10 DIM 38D	500 (345/90°)/540

4107268



4107271/4116166/4116167



4107269

